

Sanitair, PVC
Sanitaire, PVC

PVC Bocht 90° - 2MV PVC Coude 90° - 2JI



Toepassing - Application


DYKA PVC hulpstukken met BENOR keur volgens NBN EN 1329. Kleur: grijs volgens RAL 7037.
DYKA PVC hulpstukken zijn geschikt voor heet waterafvoer tot 90° C (discontinuu) van huishoudelijk afvalwater.

Les accessoires PVC DYKA portent la marque de conformité BENOR selon le norme NBN EN 1329. Couleur : gris RAL 7037.
Les accessoires en PVC DYKA peuvent être utilisés pour l'évacuation des eaux usées domestiques dont la température peut atteindre 90° C (discontinu).

Eigenschappen - Caractéristiques

Materiaal / type de matériel	: PVC
Kleur / Couleur	: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL	: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1	: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2	: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle	: 90°

Assortiment - Gamme



Bocht 90° - 2MV
Coude 90° - 2JI

Art nr. Art n°	D (mm)	A (mm)	B (mm)	M (mm)
20048964	90	47	105	55

Technische Fiche - Fiche Technique

Materiaaleigenschappen PVC | Propriétés du matériau PVC

Eigenschap Propriété	Waarde Valeur	Eenheid Unité
Soortgelijke massa Massa spécifique	1,42	g/cm ³
Mechanische eigenschappen gemeten in normaal klimaat 23°C en 50% relatieve vochtigheid. Propriétés mécaniques mesurées dans des conditions climatiques normales de 23°C et 50% d'humidité relative.		
E-modulus Module E	3000	N/mm ²
Treksterkte Résistance à la traction	42	N/mm ²
Rek bij breuk Allongement à la rupture	>80	%
Buigsterkte Résistance à la flexion	80 - 110	N/mm ²
Thermische eigenschappen Propriétés thermiques		
Lineaire warmtecoëfficiënt tussen 20°C en 90°C Coefficient de chaleur linéaire entre 20° C et 90° C	0,08	mm/m °C
Warmtegeleidbaarheid bij 20°C Conductivité thermique à 20 ° C	0,16	W/m °C
Wandruwheid (k) Rugosité de la paroi (k)	0,5	mm
Praktisch toepassingsgebied Portée pratique		
* Bij voortdurend En continu	60	°C
* Kortstondig Court terme	95	°C
* Montage verwerkbaarheid Processabilité d'assemblage	0	°C

De in deze brochure geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie. Voor eventuele drukfouten kan DYKA niet aansprakelijk gesteld worden. Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.

DYKA a accordé le plus grand soin à l'exactitude et au caractère complet des informations lors de la rédaction de ce document. DYKA ne peut cependant pas être tenue responsable des dommages résultant d'une quelconque inexactitude ou d'un manque d'exhaustivité des informations de ce document. Les informations fournies dans ce document sont indicatives. Il convient toujours de consulter la réglementation locale du bâtiment pour avoir une vision complète.