PP SN8 Ultra Kyma
Steekmof - 2MV

Gemengde afvoer/vuilwaterafvoer
NBN EN 13476

BENOR

Licht in gewicht en sterk

Ultra Kyma is een dubbelwandig PP leidingsysteem voor afvoer van oppervlakte- en regenwater. De uitwendig geribbelde buizen zijn sterk en zorgen voor een goede grip in de grond. Dankzij het lichte gewicht zijn de buizen gemakkelijk te hanteren op de site en kan worden bespaard op transportkosten. Ultra Kyma is daarmee een perfect alternatief voor zwaardere materialen zoals beton of grés. Deze oplossing is SN8 gecertificeerd volgens BENOR.

Technische gegevens

Ultra Kyma PP hulpstukken
SN 8
Benor, NBN EN 13476
Zwart, RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof (wordt geleverd zonder rubber ring)
Type aansluiting 2: manchetmof (wordt geleverd zonder rubber ring)



Artikel	d (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M (mm)
20049252	Ø226 (DN200)	248	245	198	114
20049253	Ø282 (DN250)	267	301	244	124
20042867	Ø342 (DN300)	302,5	361	300	140
20042868	Ø457 (DN400)	408,7	482,6	398	190
20042869	Ø567 (DN500)	507	602	495	230
20042870	Ø682 (DN600)	596	715,9	596	270
20042871	Ø909 (DN800)	618	954	792	270